



PARAMETRY DLA WYROBU

1. Wyrób:

Salamander StreamLine 76 balkon

2. Kod wyrobu:

SL76_W_IN_BP

3. Zamierzone zastosowanie:

Okna i drzwi przeznaczone do komunikacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

4. Producent:

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	balkon 1 skrzydłowy	balkon 2 skrzydłowy
Reakcja na ogień	C-s3,d0	
Przepuszczalność powietrza	3	3
Wodoszczelność	6A	6A
Odporność na obciążenie wiatrem	C3	C2/B3
Substancje niebezpieczne	nie zawiera*	
Odporność na uderzenie	NPD	NPD
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N	350N
Maksymalna wysokość	2400	2400
Zdolność do zwolnienia	NPD	NPD
Współczynnik promieniowania G	20-71**	
Właściwości akustyczne - R (C;C _{tr}) [dB]	29-38 dB**	
Przenikalność cieplna - U _w [W/m ² K]	1,2-0,80**	

NPD - właściwości użytkowe nieustalone

* zgodnie z REACH

** w zależności od wybranego wypełnienia

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,94	0,87	0,80

obliczenia szacunkowe dla Uw okna

SZYBA	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6 m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

obliczenia szacunkowe dla Rw okna

Niniejsze parametry tracą ważność dopiero w przypadku zmian w recepturze lub zmian technologicznych.