

System zawiasów SIMONSWERK BAKA protect 4010 3D FD do drzwi zewnętrznych składa się z zawiasów do regulacji luzu bocznego, regulacji wysokości, oraz regulacji docisku.

INSTRUKCJA REGULACJI:

Regulacja płynna, w 3 płaszczyznach 3D

- luz boczny +/- 3,0 mm
- wysokość +/- 3,0 mm
- docisk +/- 3,0 mm

Regulacja luzu bocznego:

- Śruby regulacyjne kręcić w odpowiednim kierunku
- Wyregulować współosiowo unikając naprężeń

Regulacja wysokości:

- Śruby zaciskowe we wszystkich częściach ramowych lekko poluzować
- Dzięki technice opartej na zasadzie mimośrodów, regulacji wysokości dokonuje się zawiasem środkowym „H”
- Śruby zaciskowe wszystkich części ramowych ponownie dokręcić.

Regulacja docisku:

- Śruby zaciskowe we wszystkich częściach ramowych lekko poluzować
- Dzięki technice opartej na zasadzie mimośrodów, regulacji docisku dokonuje się w górnej i dolnej części ramowej zawiasami A
- Śruby zaciskowe we wszystkich częściach ramowych ponownie dokręcić

Wszystkie regulacje dokonywane są przy pomocy jednego klucza inbusowego SW4.

